

ELEMENTS

L	H	P Fermé	P Ouvvert	H Assise	P Assise	POIDS
71 (Assise 50)	113 115	96	172	43 45	51	40/44/58
76 (Assise 55)	117 119			47 49		41/45/59
76 (Assise 55)	117	94	169 (Sauf fixe)	47	51	40/42/44/46 58/60
189	117	94	-	47	51	78
134	117	94	-	47	51	58
134	117	94	169	47	51	60/64/66
55	117	94	-	47	51	26
16/45	70	86	-	-	-	24
189	117	94	169	47	51	Selon relax
178	117	94	169	47	51	Selon relax

GARNISSAGE

**Assise** : Mousse polyuréthane haute résilience

Densité = 45kg/m3 – Portance à 40% - 3,8 kpa

**Dossier** : Mousse polyuréthane haute résilience

Densité = 23kg/m3 – Portance à 40% - 1,3 kpa

**Manchette** : Mousse polyuréthane

Densité = 40kg/m3 – Portance à 40% - 8 kpa

**Meuble Multi Média** : Mousse polyuréthane

Densité = 35kg/m3 – Portance à 40% - 5,4 kpa

Relax : Tête manuelle à crémaillère - Option électrique : 1 moteur 24V



**MEUBLE MULTIMEDIA** **Tablette** : Epaisseur 19mm panneau de particule stratifié **(Option lecteur I Phone)**

**Support tablette** : Métal finition inox, Pivotant 360°, escamotable en hauteur à l'aide d'un vérin à gaz

**STRUCTURE** : Hêtre massif et panneaux de contreplaqué renforcé par panneaux de MDF  
Pour fauteuils et chauffeuses RELAX assise et dos : Tubulaire

**Piètement** : Pour manchettes porteuses : Aluminium brossé - Pour fauteuils pivotants : Pied circulaire INOX ou Pied étoile Aluminium brossé ou BOIS Lamellé collé finition vernis polyuréthane ou laqué

**SUSPENSION** **Assise** : Ressorts métalliques **Dossier** : Sangles latex

**Version manuelle** : Par simple poussée sur les accoudoirs

MECANISME RELAXATION

**Version 2 moteurs électrique par place** : 24 volts, interrupteur intégré à l'accoudoir procurant un mouvement séparé : repose-pieds et inclinaison du dos, inclinaison du dos seul

Nous nous réservons le droit de modifications sans préavis, pour toutes améliorations techniques et esthétiques. Les cotes sont données à titre indicatif uniquement et à + ou - 2 cm

FT 29/01/2025